




Le guide
des couleurs
pour
constructions



ADMINISTRATION COMMUNALE DE TANDEL
B.P. 141 L-9202 DIEKIRCH
Tél : 803803 - 20



Lors de constructions, de transformations ou de rénovations, tout élément nouveau dont la création contribue d'une façon notable à l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être soumis à l'approbation du bourgmestre. Il s'agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour des murs sur les dépendances. Les dossiers de demande d'autorisation de construire devront comporter les indications concernant les matériaux et teintes utilisés. Les façades sont à réaliser en enduit minéral. Les matériaux et couleurs traditionnels de la région sont de rigueur. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit (parpaings, briques...).

Les couleurs principales suivantes, définies dans le système NCS, sont admises :

Couleurs principales					
▪ Les couleurs pures	Gris pur :	S 2000-N	S 3000-N	S 4000-N	
		S 2500-N	S 3500-N	S 4500-N	
	Bleu pur :	S 1010-B	S 1502-B	S 2002-B	
		Vert pur	S 1002-G	S 1502-G	S 2005-G
	S 1005-G		S 2002-G		
	Rouge pur :	S 0507-R	S 1510-R	S 2005-R	
		S 1005-R	S 2002-R	S 2010-R	
		S 1502-R			
	Jaune pur :	S 0505-Y	S 1002-Y	S 1502-Y	
		S 0507-Y	S 1005-Y	S 1505-Y	
		S 0510-Y	S 1010-Y	S 1510-Y	
		S 0515-Y	S 1015-Y	S 2002-Y	
		S 0520-Y	S 1020-Y	S 2005-Y	
	▪ Les couleurs déclinées	Bleu :	S 1010-R80B	S 1010-B30G	S 1010-B50G
			S 1010-R90B	S 2010-B30G	S 1502-B50G
S 1010-B10G			S 1002-B50G	S 2002-B50G	
S 1005-B20G			S 1005-B50G	S 2005-B50G	
S 1510-B20G					
Vert :		S 1005-B80G	S 2005-G30Y	S 2002-G50Y	
		S 2005-B80G	S 1005-G40Y	S 2005-G50Y	
		S 1005-G10Y	S 2005-G40Y	S 1005-G60Y	
		S 2005-G10Y	S 1002-G50Y	S 2005-G60Y	
		S 1005-G20Y	S 1005-G50Y	S 1005-G70Y	
		S 2005-G20Y	S 1502-G50Y	S 2005-G70Y	
Rouge :		S 1005-G30Y			
		S 0507-Y80R	S 2010-R10B	S 0907-R50B	
		S 1005-Y80R	S 0507-R20B	S 1002-R50B	
		S 1505-Y80R	S 1005-R20B	S 1005-R50B	
	S 1510-Y80R	S 1510-R20B	S 1502-R50B		
	S 2005-Y80R	S 2005-R20B	S 2002-R50B		
	S 2010-Y80R	S 2010-R20B	S 2005-R50B		
S 0907-Y90R	S 0907-R30B	S 2010-R50B			



	S 1005-Y90R	S 1005-R30B	S 1005-R60B
	S 1505-Y90R	S 1510-R30B	S 1510-R60B
	S 1510-Y90R	S 2005-R30B	S 2005-R60B
	S 2005-Y90R	S 2010-R30B	S 2010-R60B
	S 2010-Y90R	S 0507-R40B	S 0907-R70B
	S 0907-R10B	S 1005-R40B	S 1005-R70B
	S 1005-R10B	S 1510-R40B	S 2005-R70B
	S 1510-R10B	S 2005-R40B	S 2010-R70B
	S 2005-R10B	S 2010-R40B	
Jaune :	S 0505-G80Y	S 2005-Y10R	S 0505-Y50R
	S 0507-G80Y	S 0505-Y20R	S 0510-Y50R
	S 0510-G80Y	S 0507-Y20R	S 0515-Y50R
	S 0515-G80Y	S 0510-Y20R	S 0520-Y50R
	S 0520-G80Y	S 0515-Y20R	S 0907-Y50R
	S 0603-G80Y	S 0520-Y20R	S 1002-Y50R
	S 1005-G80Y	S 1005-Y20R	S 1005-Y50R
	S 1010-G80Y	S 1010-Y20R	S 1010-Y50R
	S 1015-G80Y	S 1015-Y20R	S 1015-Y50R
	S 1020-G80Y	S 1020-Y20R	S 1020-Y50R
	S 1505-G80Y	S 1505-Y20R	S 1502-Y50R
	S 1510-G80Y	S 1510-Y20R	S 1505-Y50R
	S 2005-G80Y	S 2005-Y20R	S 1510-Y50R
	S 0505-G90Y	S 0505-Y30R	S 2005-Y50R
	S 0510-G90Y	S 0510-Y30R	S 2002-Y50R
	S 0515-G90Y	S 0515-Y30R	S 0507-Y60R
	S 0520-G90Y	S 0520-Y30R	S 0510-Y60R
	S 0804-G90Y	S 0907-Y30R	S 0515-Y60R
	S 0907-G90Y	S 1005-Y30R	S 0520-Y60R
	S 1005-G90Y	S 1010-Y30R	S 1005-Y60R
	S 1010-G90Y	S 1015-Y30R	S 1010-Y60R
	S 1015-G90Y	S 1020-Y30R	S 1015-Y60R
	S 1020-G90Y	S 1505-Y30R	S 1020-Y60R
	S 1505-G90Y	S 1510-Y30R	S 1505-Y60R
	S 1510-G90Y	S 2005-Y30R	S 1510-Y60R
	S 2005-G90Y	S 0505-Y40R	S 2005-Y60R
	S 0505-Y10R	S 0507-Y40R	S 0510-Y70R
	S 0510-Y10R	S 0510-Y40R	S 0515-Y70R
	S 0515-Y10R	S 0515-Y40R	S 0520-Y70R
	S 0520-Y10R	S 0520-Y40R	S 0907-Y70R
	S 0907-Y10R	S 1005-Y40R	S 1005-Y70R
	S 1005-Y10R	S 1010-Y40R	S 1010-Y70R
	S 1010-Y10R	S 1015-Y40R	S 1015-Y70R
	S 1015-Y10R	S 1020-Y40R	S 1020-Y70R
	S 1020-Y10R	S 1505-Y40R	S 1505-Y70R
	S 1505-Y10R	S 1510-Y40R	S 1510-Y70R
	S 1510-Y10R	S 2005-Y40R	S 2005-Y70R



Les teintes principales suivantes sont recommandées par le Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN) :

Couleurs principales				
▪ Les couleurs pures	Gris pur :	S 0300-N S 0500-N	S 1000-N	S 1500-N
	Bleu pur :	S 1002-B	S 1005-B	
	Vert pur			
	Rouge pur :	S 0502-R	S 0505-R	S 1002-R
	Jaune pur :	S 0502-Y		
▪ Les couleurs déclinées	Bleu :	S 0505-R80B S 1005-R80B	S 0505-R90B	S 1005-R90B
	Rouge :	S 0505-Y80R	S 0603-R20B	S 0804-R50B
		S 0603-Y80R	S 0505-R30B	S 0505-R60B
		S 0505-Y90R	S 0804-R30B	S 0507-R60B
		S 0804-Y90R	S 0505-R40B	S 0603-R60B
		S 0505-R10B	S 0603-R40B	S 0505-R70B
		S 0804-R10B	S 0502-R50B	S 0804-R70B
	Jaune :	S 0505-R20B	S 0505-R50B	
		S 0804-Y10R	S 0502-Y50R	S 0603-Y60R
		S 0603-Y20R	S 0804-Y50R	S 0505-Y70R
		S 0804-Y30R	S 0505-Y60R	S 0804-Y70R
		S 0603-Y40R		

En façade, l'utilisation de matériaux présentant un coloris secondaire et/ou une structure différente de l'enduit minéral n'est admise que comme élément de structure de petites dimensions. Par façade, ces matériaux et coloris secondaires ne pourront couvrir qu'au maximum 25 % de surface visible ou au maximum 25% de la somme totale des façades.

Les surfaces de façades à prendre en compte sont déterminées par toutes les faces verticales d'un bâtiment recouvertes d'enduit minéral à l'exclusion de toutes les ouvertures.

Les couleurs secondaires suivantes définies dans le système NCS, sont admises :

Couleurs secondaires				
▪ Les couleurs pures	Gris pur :	S 5000-N		
	Bleu pur :	S 3502-B		
	Vert pur	S 3502-G		
	Rouge pur :	S 2502-R		
	Jaune pur :	S 2502-Y		
▪ Les couleurs déclinées	S 3005-Y20R	S 3005-R20B	S 3005-B20G	S 3005-G20Y
	S 3005-Y50R	S 3005-R50B	S 3005-B80G	S 3005-G50Y
	S 3005-Y80R	S 3005-R80B		S 3005-G80Y

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées et entretenues avec le même soin que les façades principales. Les façades non mitoyennes doivent être ajournées ou traitées de manière à ne pas nuire à l'esthétique.